



Technische Daten Noxion LED Panel Standard  
62.5x62.5cm 3000K 40W UGR<22 | Warmweiß -  
Ersetzt 4x18W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 223699                                                                    |
| EAN                                     | 8719157001687                                                             |
| Marke                                   | Noxion                                                                    |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40w 4000lm 3000K 62.5x62.5 UGR<22 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                     |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                 |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 40                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 10.5        |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour