



## Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 18W 1500lm - 827-865 CCT | 225mm - Ausschnitt 205mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242240                                                                |
| EAN                                     | 8719157034180                                                         |
| Marke                                   | Andere                                                                |
| Herstellername                          | Round 18W UltraSlim LED panel with CCT Selectable Cutting size 205 mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                 |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 18                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 827 Extra Warmweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                         |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1500                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 83.3                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.80                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                          |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse             | Aluminium, PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 25  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

