



Technische Daten Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246036                           |
| EAN                                     | 8719514950139                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                            |
| Produktserie                            | RC132V                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 28.5                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtverteilung          | Symmetrisch                 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124                          |
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 2-polig              |
| Inkl. Treiber                | Ja                           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Produkttyp                   | LED Panels                   |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 11       |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|